

Cascade Natural Gas

Incentivos Comerciales e Industriales de WA

Reembolsos efectivos en instalaciones a partir del 15 de marzo de 2026

Muchos de nuestros niveles de incentivos son más altos este año. Todos los niveles de incentivos incrementados están designados con 

Calefacción	Hornos de aire caliente - \$8/kBtu/h  Horno de condensación de alta eficiencia: mínimo 90% AFUE Ej: 120 kBtu/h x \$8/ kBtu/h = \$960	Trampa de vapor para caldera - \$125 Mínimo 300 kBtu en; Presión de vapor a 25 psig o > Solo actualización
	Calentador de unidad HVAC - \$20/kBtu/h  Condensación de alta eficiencia: mínimo 90% AFUE Ej: 180 kBtu/h x \$20/ kBtu/h = \$3,600	Ventilación con control de demanda - \$80/tonelada nominal  5 toneladas ≤ Capacidad de refrigeración de la unidad ≤ 20 toneladas Se requiere aprobación previa
	Calefacción radiante - \$20/kBtu/h  Calefacción radiante de fuego directo Ej: 180 kBtu/h x \$15/ kBtu/h = \$2,700	Caldera de condensación de alta eficiencia Eficacia térmica mínima del 94 % y entrada de 300 kBtu - \$10.25/ kBtu/hr Eficacia térmica mínima del 98 % y entrada de 300 kBtu - \$30/ kBtu/hr Ej: 1600 kBtu/h x \$10.25/ kBtu/h = \$16,400
Equipo de servicio de alimentos	Plancha de gas - \$750  ENERGY STAR® ≥38 % de eficacia de cocción/ ≤2650 Btu/h pies cuadrados Tasa de inactividad	Horno de convección a gas - \$1,000  ENERGY STAR® ≥49% de eficacia de cocción/tasa de inactividad ≤9,500 Btu/h
	Horno de rejilla doble - \$2,700 FSTC calificado ≥50 % de eficacia de cocción	Horno transportador a gas - \$700 ≥42% de eficiencia de horneado probada
Climatización	Windows - (solo actualización)  El preexistente debe ser de doble panel o menos Factor U ≤ 0.29 - \$30/pie² cuadrado de ventana	Aislamiento del ático - (solo actualización)  Mín R-38 - \$3/pie² Mín R-49 - \$4/pie²
	Aislamiento de pared - (solo actualización) Mínimo R-20 - \$2.00/pie²	Aislamiento de tuberías de fluido caliente - (solo actualización) >140F, <200F, aislamiento de 1.5" - \$15.00 por pie lineal, ≥ 200F, aislamiento de 2.5" - \$25.00 por pie lineal
Agua	Calentador de agua sin tanque de agua caliente sanitaria  .94 UEF/ eficiencia térmica - \$150/gpm .96 UEF/ eficiencia térmica - \$300/gpm Ej: 0.94 UEF 6 GPM x \$150/gpm = \$900	Tanques de agua caliente sanitaria - \$10/kBtu/hora  Tanque de condensación, eficiencia térmica mínima del 96% Ej: 199 kBtu/h x \$10/ kBtu/h = \$1,990
	Controles de recirculación de ACS - \$200 Bomba ACS de funcionamiento continuo. Sólo actualización. Se requiere aprobación previa.	

Vea la página 2 para revisar todos los términos y condiciones, incluidos los requisitos específicos del equipo.

¿Le interesa algún proyecto de ahorro de gas que no se encuentra aquí? Algunos ejemplos incluyen aislamiento de techos, recuperación de calor, controles, retrocomisionamiento, mejoras de plantas de vapor y más.

Estamos listos para trabajar con usted. ¡Contáctenos para hablar sobre proyectos personalizados! <https://tinyurl.com/cngcontacto>

Si está planificando mejoras de equipos o edificios que no se ajustan a los incentivos estándar, pero que reducen significativamente el consumo de gas natural, llame al 866.450.0005 para conocer las oportunidades de proyectos personalizados.

Calificaciones Generales

- Cliente comercial o industrial nuevo o existente de Cascade Natural Gas Corporation en uno de los siguientes programas de tarifas: 504, 505, 511, 570
- Equipos de alta eficiencia, es decir, equipos de calefacción, calentamiento de agua y cocina instalados como reemplazo, modernización o nuevos, en lugar de eficiencia estándar
- Hay incentivos personalizados disponibles; comuníquese con el representante del programa si el equipo que se está instalando no está en la lista de incentivos prescriptivos adjunta
- Cada equipo solo podrá recibir un incentivo
- Las solicitudes deben presentarse dentro de los 90 días posteriores a la fecha de instalación. Por favor contacte al programa si su proyecto no cumple con este requisito
- Los incentivos pueden estar sujetos a cambios y solo son aplicables a las medidas aprobadas dentro del Plan Bienal de Conservación al momento de la instalación
- La instalación debe cumplir con todos los requisitos de los códigos federales, estatales y locales
- Llame al 866-450-0005 o visite www.cngc.com/energy-efficiente/commercial o envíe un correo electrónico a conserve@cngc.com para revisar las calificaciones y la elegibilidad

Requisitos Específicos del Equipo

- Se requiere mantenimiento y reemplazo regular de la trampa de vapor cada siete (7) años, solo modernización
- Las aplicaciones de calentadores de agua sin tanque deben incluir el número de serie.
- Para HVAC empaquetado existente con caldera a gas y secciones de enfriamiento de expansión directa DCV; El controlador debe cumplir con las pautas avanzadas de control de tejados de la empresa de servicios públicos conjunta.
- La elegibilidad para el incentivo depende del uso de agua doméstica alimentada con gas natural que sirva al equipo o accesorio de medida específico.
- Los proyectos de aislamiento en espacios con aislamiento existente y funcional tienen requisitos especiales. Aislamiento de áticos: para aislamiento R-38, el aislamiento existente no puede superar R-15. Para aislamiento R-49, el aislamiento existente no puede superar R-19. Aislamiento de paredes: el aislamiento existente no puede superar R-13. El edificio o espacio aislado debe calentarse con gas natural suministrado por CNGC. Si el aislamiento existente está dañado hasta el punto de ser ineficaz o se aplica de forma irregular, debe retirarse y corregirse la condición que provocó la ineficacia o el daño antes de que se considere el reembolso. El valor R del aislamiento debe cumplir con las especificaciones de la tarifa vigente de CNGC.
- Para ser considerado para la financiación de incentivos, la capacidad de producción del equipo de calefacción solicitado generalmente no debe exceder los requisitos de los días de diseño de invierno en más del 25%. Cuando se propongan múltiples unidades en paralelo, no se incentivarán capacidades de calefacción mayores o iguales al 100 % de redundancia.

Como calificar para los incentivos de CNGC

1. **Establecer elegibilidad:**
Llame al 1.866.450.0005 o visite www.cngc.com/energy-efficiency para conocer los requisitos del programa.
2. **Instale actualizaciones de eficiencia energética:**
Comuníquese con un contratista autorizado o uno de nuestros aliados comerciales para instalar medidas elegibles.
3. **Presentar la solicitud:**
Disponible en línea en www.cngc.com/energy-efficiency. Firmar y adjuntar:
 - ☐ Solicitud
 - ☐ Factura de
 - ☐ Factura que muestra el costo total, el número de modelo y los valores R de las medidas

Envíe los Formularios a:

Cascade Natural Gas Corporation,
c/o TRC
111 SW Columbia Street, Suite 945
Portland, OR 97201

Una vez recibida la solicitud completa, espere de seis a ocho semanas para el procesamiento y el pago.

